

GA5030

Постійна ном-на вхідна п-сть:	720Вт
Кількість обертів:	11.000хв ⁻¹
Розмір з'єднання:	M14
Діам. отвору шліф. диску:	22,23мм
Діаметр шліфувального диска:	125мм
Рівень шуму: тиск звуку:	85дБ(А)
Рівень шуму: потужність звуку:	96дБ(А)
Рівень шуму: похибка (К):	3дБ(А)
Рівень вібрації: шліфування диском:	8,5м/сек ²
Рівень вібрації: шліфування папером:	2,5м/сек ²
Рівень вібрації: похибка (К):	1,5м/сек ²
Розміри (Д x Ш x В):	266 x 138 x 103мм
Вага :	1,8кг



- Компактна і легка конструкція забезпечує чудове управління і маневреність інструменту
- Невеликий корпус редуктора забезпечує більш легке управління і високу маневреність інструменту
- Кнопка вимикача розташована так, щоб її можна було перемикнути однією рукою
- Ергономічна бічна ручка, розташована під кутом 20°. Кут нахилу бічної ручки до корпусу редуктора збільшили із звичних 10°, щоб полегшити роботу
- Надійний високоякісний теплостійкий електродвигун
- Міцна і надійна конічна передача забезпечує більш тривалий термін служби інструменту
- Система подвійного захисту від проникнення пилу повністю захищає кулькові підшипники, зубчасту передачу і двигун від бруду та пилу