

# Перфоратор SDS-PLUS 24мм, 780Вт, 2,4Дж



## HR2470

Розміри (Д x Ш x В):	370 x 84 x 214мм
Вага :	3,3кг
Постійна ном-на вхідна п-сть:	780Вт
Кількість обертів:	0 - 1.100хв <sup>-1</sup>
Ударів на хвилину:	0 - 4.500хв <sup>-1</sup>
Макс. діам. свердл. у сталі:	13мм
Макс. діам. свердл. у дереві:	32мм
Макс. діам. свердл. у бетоні:	24мм
Св-ня у б-ні (з кор. буром):	35 - 54мм
Енергія удару:	2,4Дж
Тип хвостовика:	SDS - Plus
Рівень шуму: тиск звуку:	90дБ(А)
Рівень шуму: потужність звуку:	101дБ(А)
Рівень шуму: похибка (К):	3дБ(А)
Рівень вібрації: свердління з ударом по бетону:	15,5м/сек <sup>2</sup>
Рівень вібрації: довбання:	12,5м/сек <sup>2</sup>
Рівень вібрації: свердління металу:	4,5м/сек <sup>2</sup>
Рівень вібрації: похибка (К):	1,5м/сек <sup>2</sup>



- 3 режими роботи - свердління, свердління з ударом і довбання
- Обмежувач крутного моменту забезпечує зупинку свердла для захисту користувача та інструменту від випадкового блокування свердла
- Велика гумова накладка захищає інструмент від подряпин і підвищує маневреність
- Ергономічна рукоятка з гумовими вставками забезпечує зручне захоплення, покращує управління інструментом і знижує втому користувача
- Протиковзна і м'яка бічна рукоятка з еластомеру
- Зручний затискний патрон для легкої заміни насадки
- Простий регулятор обмеження глибини можна налаштувати всього одним рухом
- Компактна і легка конструкція забезпечує чудове управління і маневреність інструменту
- Нова система реверсу без зниження частоти обертання двигуна забезпечує більш тривалий термін служби вугільних щіток

