



## Hydro Tape

Лента армирующая для углов и стыков

- ✓ Высокая прочность
- ✓ Хорошая гибкость
- ✓ Удобное применение



Описание	
Свойства	<p>HYDRO TAPE - лента армирующая для углов и стыков. Для гидроизоляции.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Повышает прочность гидроизоляционного покрытия при деформациях основания.</li> <li>✓ Отлично пропитывается латексными гидроизоляционными мастиками.</li> <li>✓ Хорошая гибкость.</li> <li>✓ Высокая прочность.</li> <li>✓ Простое и удобное применение.</li> <li>✓ Для внутренних работ.</li> </ul>
Назначение	<p>Армирующая лента «HYDRO TAPE» предназначена для комплексного использования совместно с латексными обмазочными гидроизоляциями Eskaro с целью повышения общей прочности гидроизоляционного покрытия. Рекомендуется к применению на участках поверхности, которые наиболее подвержены механическому воздействию и деформации: щелях и трещинах, компенсационных швах, стыках пола и стен, внутренних и наружных углах стен, местах выхода труб и сантехнической арматуры, местах установки трапов для стока воды, стыках разнородных строительных материалов. Рекомендуется также применять на закрытых балконах, а также для примыканий деталей кровли с внутренней стороны здания.</p>
Типы поверхностей	<p>Использование ленты «HYDRO TAPE» возможно на плоских поверхностях и объемных элементах. Для всех типов поверхностей, для которых предназначена та гидроизоляция, в комплексе с которой будет использоваться лента «HYDRO TAPE».</p>
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Применение	<p>Отрезать от рулона необходимые по размерам части ленты. При необходимости сделать в ленте дополнительные разрезы под трубы, сантехническую арматуру и т.д. Нанести первый слой гидроизоляционной мастики на участки поверхности, которые наиболее подвержены деформации, на площадь на 1–2 см больше ширины ленты. На свежий слой гидроизоляционной мастики прикрепить ленту «HYDRO TAPE» и прижать ее кистью или резиновым шпателем так, чтобы лента полностью пропиталась мастикой. Стыковать смежные части ленты необходимо внахлест с перекрытием не менее 5 см. После высыхания первого слоя необходимо нанести на ленту «HYDRO TAPE» сверху второй слой гидроизоляционной мастики так, чтобы полностью ее закрыть. На места установки трапов ленту «HYDRO TAPE» укладывать в 2 слоя.</p>
Цвет	Белый.
Толщина материала	0,3 мм.

Теплостойкость	От -10 °С до +120 °С.
Состав материала	Полипропилен.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не замораживать при хранении.
Гарантийный срок хранения	Гарантийный срок хранения не ограничен
Условия хранения	Хранить и транспортировать в оригинальной закрытой упаковке при температуре выше +1 °С. Не подвергать воздействию влаги и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Лента является нетоксичной.
Утилизация	Утилизировать как бытовые отходы.
Удельный вес / плотность	50 г/м <sup>2</sup> .
Размеры	25 м на 10 см / 25 м на 20 см
<p>Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a></p>	
<p>Редакция Технического описания №01 от 30.06.2018.</p>	