

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex 2S / Флюггер Флутекс 2С

Описание продукта

Flügger Flutex 2S, глубоко-матовая водно-дисперсионная тиксотропная краска, с замедлителем высыхания, на основе ВАЭ дисперсии. При нанесении валиком прекрасно раскатывается без образования пятен и перекатов. Образует гладкую, однородную и не отражающую поверхность (эффект «яичной скорлупы»). Выдерживает обычные условия мытья.

Flügger Flutex 2S удостоена знака европейской экомаркировки. *Европейский цветок* и знака скандинавской экомаркировки SWAN

Не препятствует миграции через пленку водорастворимых красителей, водных и никотиновых пятен.

- Поверхность гладкая, однородная, без бликов
- Одинаковый результат при любом угле обзора
- Прекрасно показывает себя при секущем освещении



Область применения

Для внутреннего использования при окрашивании потолков в тех случаях, когда требуется равномерное, гладкое покрытие без шагрени и бликов, с ограниченными требованиями к прочности и устойчивости к мытью. Например, при окрашивании гипсокартонных потолков, армированных стеклохолстом, так и без него.

Прекрасно подходит для больших, протяженных участков потолка, или в местах, где свет падает от больших окон в таких случаях, обычно проявляется неоднородность мазков и различия в структуре валиков. Flügger Flutex 2S по сравнению с другими красками для потолков обладает гораздо лучшими качествами в отношении локального точечного ремонта.

Flügger Flutex 2S выпускается также в двух специальных цветах ультрамарин и черный, однако они не подходят для локального точечного ремонта.

Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex 2S / Флюггер Флутекс 2С

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Старые основания необходимо очистить с использованием мощного средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner. Загрунтуйте мелящие и сильно впитывающие основания в интерьере грунтом Flügger Sealer. Если есть какой-либо риск проникновения через пленку водорастворимых красителей, пятен воды или никотина, загрунтуйте основание перед покраской с Flügger Iso 5.

Краска наносится в 1-2 слоя, с применением кисти, валика или краскораспылителя. Краску на первый слой при необходимости можно разбавить на 10% водой.

Flügger Flutex 2S при нанесении компрессором

При низких температурах, краска сильно густеет и ее становится трудно перекачивать.

Таким образом, очень важно чтобы продукт хранился в умеренных условиях (около 20 °С). Выбор сопла при использовании краскораспылителя Graco модели Ultramax 695, 795, 1095, или Mark V: Мы рекомендуем сопла №: 517, 519, либо 521 для больших проектов.

Полезные советы

При использовании специальных цветов ультрамаринового и черного, важно использовать краску одной и той же партии на всем объекте (номер партии указан на крышке). Так же важно заканчивать мазки кистью или валиком в одном и том же направлении для предотвращения появления пятен.

Технические данные

| | |
|---------------------------------|---|
| Тип: | Краска на основе ВАЭ связующего |
| Плотность: | 1,38 кг/литр |
| Степень блеска: | 2, глубоко-матовая |
| Сухой остаток: | Массов. %: 55 объемн. %: 35 |
| Расход: | 8-10 м ² /л при однослойном нанесении, 7-9 м ² /л для ультрамарина и черного |
| Температура применения: | Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°С. Макс. атмосферная влажность 80% |
| Время высыхания (20°С, 60% RH): | Сухой на отлип: 2 час Интервал перекрашивания: 4 часа Полное отверждение: несколько дней |
| Суммарная эмиссия: | < 110 мкг/м ² ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251 |
| Моющая способность: | 3 класс, согласно с EN13300 |
| Разбавление: | Водой |
| Очистка инструмента и т.п.: | Водой с мылом |
| Хранение: | В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре |

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FLUTEX 2S

январь 2018, заменяет *Май 2017*

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.