

### Клей монтажний акриловий «СУМАСШЕДШАЯ ЛИПУЧКА»

#### ВИЗНАЧЕННЯ

Водостійкий професійний будівельний клей для настінних покриттів та покриттів на підлогу

#### ПЕРЕВАГИ

- ✓ Відмінна адгезія до будівельних поверхонь
- ✓ витримує навантаження 1000 кг/м<sup>2</sup>
- ✓ висока клеюча здатність «все на все»
- ✓ високоеластичний та міцний шов
- ✓ нульове вертикальне сповзання

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для проведення зовнішніх та внутрішніх ремонтно-монтажних робіт з приклеювання керамічної плитки, матеріалів з каменю, дерев'яних, гіпсокартонних плит, покриттів на підлогу (лінолеуму, ковроліну), виробів з пінополістиролу, мінеральної вати до основ з каменю, цегли, ОСБ, а також бетонних, цегляних, металевих, дерев'яних та інших поверхонь.



#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: акрилова  
 Температура при нанесенні: +5°C...+35°C  
 Температура експлуатації: -40°C...+80°C  
 Колір: білий  
 Термін зберігання: 18 місяців  
 Фасовка: 0.2 кг, 0.44 кг, 1.2 кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг



Варіанти приклеювання	плитка, кераміка	дерево, ДСП	OSB	гіпс	пінопласт	камінь	метал прогрунтований
плитка, кераміка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
скло		✓	✓	✓	✓	✓	✓
дерево, ДСП	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OSB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
пластик, ПВХ		✓	✓	✓	✓	✓	✓
бетон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
гіпс	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
пінополіуретан	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
камінь	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
метал прогрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓